



**Frigoriferi ventilati**

**Volume lordo / utile**

**Dimensioni esterne in mm (L/P/A)**

**Dimensioni interne in mm (L/P/A)**

**Consumo energetico in 24 ore**

**Informazioni generali**

Sistema di raffreddamento

Sbrinamento

Intervallo della temperatura

Materiale del corpo esterno / colore

Materiale porta / coperchio

Materiale contenitore interno

Tipo di comando

Display della temperatura

Illuminazione interna

Griglie regolabili di appoggio

Materiale griglie di appoggio

Carico massimo griglie di appoggio

Maniglia

Serratura

Porta a chiusura automatica

Battuta della porta

Peso lordo / netto

Classe climatica

Gas refrigerante

Potenza massima assorbita

Frequenza / tensione

**Accessori**

Ripiano in griglia con verniciatura di protezione

Supporto con ruote

Staffa di protezione

Piedini di posizionamento

Set di trasformazione comando elettronico

Componente per display per modelli FKvsl

Guida porta prezzi

**FKvsl 3610 Premium**

**FKvsl 3612 Premium**

**FKv 2610 Premium**

335/329 l	335/329 l	236/230 l
600/610/1640	600/610/1640	600/610/1250
470/440/1452	470/440/1452	470/440/1062
0,9 kWh	1,2 kWh	0,8 kWh
ventilato	ventilato	ventilato
automatico	automatico	automatico
da 0°C a +15°C	da 0°C a +15°C	da 0°C a +15°C
resine epossidiche color alluminio	resine epossidiche color alluminio	resine epossidiche bianche
resine epossidiche color alluminio	porta isolante in vetro	resine epossidiche bianche
PS termoformato ad uso alimentare	PS termoformato ad uso alimentare	PS termoformato ad uso alimentare
elettromeccanico	elettromeccanico	elettromeccanico
digitale esterno	digitale esterno	digitale esterno
-	a soffitto, inseribile separatamente	-
5 (4 nel FKv 3610)	5 (4 nel FKv 3612)	3 (4 nel FKvsl 2610)
griglie in acciaio	griglie in acciaio	griglie rivestite di plastica
(rivestite di plastica nel FKv 3610)	(rivestite di plastica nel FKv 3612)	(in acciaio nel FKv 2610)
50 kg	50 kg	50 kg
maniglia tubolare	maniglia tubolare	maniglia tubolare
di serie	di serie	di serie
si	si	si
cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
64/59 kg	82/77 kg	52/48 kg
SN-T - fino a +43°C	SN-ST - fino a +38°C	SN-T - fino a +43°C
R 600a	R 600a	R 600a
1,0 A/130 W	1,5 A/180 W	1,0 A/120 W
50 Hz/220-240 V	50 Hz/220-240 V	50 Hz/220-240 V
Anche disponibile nel colore bianco come <b>FKv 3610</b>	Anche disponibile nel colore bianco come <b>FKv 3612</b>	Anche disponibile nel colore alluminio come <b>FKvsl 2610</b>
7112537	7112537	7112537
9086749	9086749	9086749
7790773	7790773	-
9590737	9590737	9590737
9086747	9086747	9086747
9600659	9600659	9600659
9700797	9700797	9700797

**Frigoriferi ventilati**

**Volume lordo / utile**

**Dimensioni esterne in mm (L/P/A)**

**Dimensioni interne in mm (L/P/A)**

**Consumo energetico in 24 ore**

**Informazioni generali**

Sistema di raffreddamento

Sbrinamento

Intervallo della temperatura

Materiale del corpo esterno / colore

Materiale porta / coperchio

Materiale contenitore interno

Tipo di comando

Display della temperatura

Illuminazione interna

Griglie regolabili di appoggio

Materiale griglie di appoggio

Carico massimo griglie di appoggio

Maniglia

Serratura

Porta a chiusura automatica

Battuta della porta

Peso lordo / netto

Classe climatica

Gas refrigerante

Potenza massima assorbita

Frequenza / tensione

**Accessori**

Ripiano in griglia

Ripiano in bianco

Supporto con ruote

Piedini di posizionamento

Set di trasformazione comando elettronico

Componente per display per modelli FKvsl

Guida porta prezzi

Ripiano in griglia a maglie strette

Scivolo bottiglie (0,5l)

**FKv 2612 Premium**

**FKSBv 3600**  
con staffa di protezione per il trasporto

236/230 l	352/331 l
600/610/1250	600/616/1610
470/440/1062	513/441/1418
1,0 kWh	1,1 kWh
ventilato	ventilato
automatico	automatico
da 0°C a +15°C	da +2°C a +10°C
resine epossidiche bianche	acciaio
porta isolante in vetro	acciaio
PS termoformato ad uso alimentare	PS termoformato ad uso alimentare
elettromeccanico	elettromeccanico
digitale esterno	digitale esterno
a soffitto, inseribile separatamente	-
3 (4 nel FKvsl 2612)	5
griglie rivestite di plastica (in acciaio FKvsl 2612)	griglie rivestite di materiale plastico
50 kg	50 kg
maniglia tubolare	maniglia incavata
di serie	di serie
si	-
cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
66/62 kg	69/64 kg
SN-ST - fino a +38°C	SN - fino a +32°C
R 600a	R 600a
1,5 A/150 W	1,0 A/130 W
50 Hz/220-240 V	50 Hz/220-240 V
Anche disponibile nel colore alluminio come <b>FKvsl 2612</b>	
7112537	7112163
-	7112064
9086749	-
9590737	-
9086747	-
9600659	-
9700797	7640617
-	7112553
-	9007789