

I frigoriferi universali con raffreddamento a ricircolo d'aria di Liebherr sono ideali anche per raffreddare rapidamente i cibi freschi appena riposti. Riescono a raffreddare grandi quantità di bevande in molto meno tempo rispetto agli

apparecchi con raffreddamento statico. Questo sistema di raffreddamento crea una temperatura uniforme in tutto il vano interno pur mantenendo costante l'umidità. La temperatura può essere regolata tra +0 °C e +15 °C.



Massima freschezza con sistema a ricircolo d'aria

Il potente sistema di ventilazione garantisce il raffreddamento rapido degli alimenti appena riposti ed il mantenimento di una temperatura costante in tutto il vano interno. Il ventilatore è collegato alla porta: quando questa si apre, il ventilatore viene disattivato: è possibile risparmiare energia preziosa e si impedisce l'entrata dell'aria calda esterna.

Chiusura a chiave serie

I frigoriferi universali con raffreddamento a ricircolo d'aria sono dotati di una robusta chiusura a chiave.

Display digitale della temperatura

Il display della temperatura, che funziona indipendentemente dall'alimentazione elettrica, indica in modo preciso la temperatura del vano interno.



Design

L'elegante design SwingLine della porta con modanature laterali rende eleganti queste potenti apparecchiature professionali.



Frigoriferi ventilati

Volume lordo / utile

Dimensioni esterne in mm (L/P/A)

Dimensioni interne in mm (L/P/A)

Consumo energetico in 24 ore

Informazioni generali

Sistema di raffreddamento

Sbrinamento

Intervallo della temperatura

Materiale del corpo esterno / colore

Materiale porta / coperchio

Materiale contenitore interno

Tipo di comando

Display della temperatura

Illuminazione interna

Griglie regolabili di appoggio

Materiale griglie di appoggio

Carico massimo griglie di appoggio

Maniglia

Serratura

Porta a chiusura automatica

Battuta della porta

Peso lordo / netto

Classe climatica

Gas refrigerante

Potenza massima assorbita

Frequenza / tensione

Accessori

Ripiano in griglia con verniciatura di protezione

Supporto con ruote

Staffa di protezione

Piedini di posizionamento

Set di trasformazione comando elettronico

FKv 5410 Premium

544/520 l

750/730/1640

600/560/1452

1,0 kWh

ventilato

automatico

da 0°C a +15°C

resine epossidiche bianche

resine epossidiche bianche

PS termoformato ad uso alimentare

elettromeccanico

digitale esterno

-

4 (5 a FKvsl 5410)

griglie rivestite di plastica (in acciaio FKvsl 5410)

60 kg

maniglia tubolare

di serie

sì

cerniera destra / reversibile

80/74 kg

SN-T - fino a +43°C

R 600a

1,5 A/150 W

50 Hz/220-240 V

Anche disponibile nel colore alluminio FKvsl 5410

7112449

-

7790739

9590629

9086747

FKvsl 5412 Premium

544/520 l

750/730/1640

600/560/1452

1,4 kWh

ventilato

automatico

da 0°C a +15°C

resine epossidiche color alluminio

porta isolante in vetro

PS termoformato ad uso alimentare

elettromeccanico

digitale esterno

a soffitto, inseribile separatamente

5 (4 a FKv 5412)

griglie in acciaio (rivestite di plastica FKv 5412)

60 kg

maniglia tubolare

di serie

sì

cerniera destra / reversibile

102/94 kg

SN-ST - fino a +38°C

R 600a

1,5 A/200 W

50 Hz/220-240 V

Anche disponibile nel colore bianche FKv 5412

7112449

-

7790739

9590629

9086747

Frigoriferi ventilati

Modello	Volume lordo in l	Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	Dimensioni interne in mm (L/P/A)	Corpo esterno, colore
FKvsl 5410	544/520 l	750/730/1640	600/560/1452	acciaio, argento
FKv 5410	544/520 l	750/730/1640	600/560/1452	acciaio, bianco
FKvsl 5412	544/520 l	750/730/1640	600/560/1452	acciaio, argento
FKv 5412	544/520 l	750/730/1640	600/560/1452	acciaio, bianco
FKvsl 3610	335/329 l	600/610/1640	470/440/1452	acciaio, argento
FKv 3610	335/329 l	600/610/1640	470/440/1452	acciaio, bianco
FKvsl 3612	335/329 l	600/610/1640	470/440/1452	acciaio, argento
FKv 3612	335/329 l	600/610/1640	470/440/1452	acciaio, bianco
FKvsl 2610	236/230 l	600/610/1250	470/440/1062	acciaio, argento
FKv 2610	236/230 l	600/610/1250	470/440/1062	acciaio, bianco
FKvsl 2612	236/230 l	600/610/1250	470/440/1062	acciaio, argento
FKv 2612	236/230 l	600/610/1250	470/440/1062	acciaio, bianco
FKv 4360	421/414 l	600/650/1860	492/477/1610	acciaio inox, acciaio inox
FKv 4310	421/414 l	600/650/1860	492/477/1610	acciaio, bianco
FKSBv 3600	352/331 l	600/616/1610	513/441/1418	acciaio inox, acciaio inox
FKv 502	45/42 l	425/450/612	338/270/516	acciaio inox, acciaio inox