

CARRELLI INIEZIONE VETRERIE COLLO STRETTO



LM20DS

Carrello lavamatracci universale 20 posizioni in acciaio inox con raccordo asciugatura, dotato di 20 ugelli. Adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza. Mezzo carrello libero per carico misto adatto a contenere un accessorio a 1/2 cestello. Posizionamento su livello inferiore.

LM20 (non in foto): versione senza raccordo per l'aria di asciugatura.



LM40DS

Carrello lavamatracci universale in acciaio inox 40 posizioni con raccordo asciugatura, dotato di 40 ugelli. Adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza, matracci, pelli e cilindri graduati di varie dimensioni. Posizionamento su livello inferiore.

LM40 (non in foto): versione senza raccordo asciugatura.



LM40SDS

Carrello lavamatracci 40 posizioni in acciaio inox con raccordo per asciugatura, dotato di 40 ugelli U4140. Adatto per il lavaggio e le vetrerie a collo stretto fino a 225mm di altezza.

Posizionamento su livello superiore.

LM40S (non in foto): versione senza raccordo asciugatura.



LM80DS

Carrello lavamatracci a due livelli di lavaggio con raccordo di asciugatura, dotato di 68 ugelli U4140 e 1 ugello UC6. Adatto per il lavaggio tramite iniezione interna di vetrerie a collo stretto con altezza massima 225 mm. Posizionamento su due livelli.

LM80 (non in foto): versione senza raccordo di asciugatura.