

SCHEDA TECNICA

Chemic als tel:080-476-10-66 fax:080-476-11-26 chemic@chemic.it www.chemic.it

GW4090



SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE TECNICHE GW4090	
Controllo elettronico	3 microprocessori +1 (scheda di comunicazione opzionale)
Programmi standard memorizzati	20
Programmi impostabili	10 (espandibili fino a 50)
Display grafico LCD retroilluminato	128 x 64 pixel
Orologio e datario	sí
Fasi riprogrammabili	10
Parametri fase	tipo acqua, quantità detergenti, temperatura obiettivo, tempo estensione in minuti, temperatura e durata asciugatura
Temperatura interno vasca	Da 5°C a 95° C
Precisione	0,1°C
Sensori di temperatura in vasca	PT 1000 CLASSE B IEC 60751
Visualizzazione tempo	5 cifre
Pompe dosatrici (50 ml/min)	4 max (2 di serie)
Serratura di sicurezza	sí, con sblocco elettromagnetico
Sicurezze	termostati di sicurezza, bloccoporta
Indicazioni d'allarme	80
Menù ricerca guasti	sí
Modifica programmi	sí (tramite password)
Password	4 livelli
Lingue	4: italiano, inglese, francese, tedesco (a richiesta: spagnolo, polacco, svedese, russo, giapponese)
FUNZIONI AUSILIARIE	
Condotto per introduzione sonde esterne	optional
Comando per elettrovalvola di separazione dello scarico	sí
Porta seriale RS232 per collegamento PC	sí
Porta seriale RS232 per stampante	sí
Porta seriale USB	optional
Collegamento LAN	optional
Archiviazione cicli	sí
Download archivio cicli	sí
SISTEMA DI ASCIUGATURA	
Ventola asciugatura	0,4 kW
Resistenza di asciugatura	2 kW
Prefiltro classe C 98%	sí
Filtro HEPA classe S 99,999%	sí
Temperatura aria di asciugatura	75°C-100°C
ALIMENTAZIONE IDRICA (PRESSIONE 1,5-5 BAR)	
Acqua rete fredda/calda durezza	max 42° F
Acqua demineralizzata conduttività	<20µS/cm
Pompa per acqua demineralizzata	optional
Addolcitore incorporato	sí
Pompa ricircolo	400 l/min
RISCALDAMENTO ACQUA	
Elettrico	6,3 kW max
Preriscaldamento acqua tramite boiler	optional
CONDENSATORE DI VAPORE	Optional (di serie su modello GW4090C)
DIMENSIONI LxPxH mm	
Esterna (con top da incasso)	900x640x850 (830)
Interna	520x515x545
Peso netto (Kg)	120
ACCIAIO	
Vasca lavaggio	AISI 316L
Rivestimento esterno	AISI 304
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Tensione/potenza max	1/N/PE 230V ~ 50Hz 2,8 kW 3/N/PE 400V ~ 50Hz 7,0 kW
RUMOROSITÀ	50 dB
CONFORMITÀ	2006/95/CEE, 93/68/CEE, 2004/108/CEE EN61010-1, EN61010-2-040, EN61326:1997+A1:1998
VERSIONI DISPONIBILI	GW4090, GW090C

