



SERIE SZM

Stereomicroscopi avanzati per insegnanti

SERIE SZM

LA SERIE

Gli stereomicroscopi della serie SZM sono strumenti espressamente dedicati al laboratorio e all'industria. Per qualità ottiche e meccaniche essi si pongono al vertice di quella categoria di apparecchi ricercati per il loro eccezionale rapporto qualità/prezzo. Accomunati dallo stesso sistema ottico, composto da testate binoculari e trinoculari a obiettivo zoom, i quattro modelli della serie SZM trovano la giusta applicazione laddove si richiedano strumenti professionali ad un costo particolarmente contenuto. I numerosi accessori rendono ampia la scelta delle possibili configurazioni ed estendono la flessibilità degli strumenti.



SZM-1

Binolare con base a colonna

SZM-2

Trinolare con base a colonna

SZM-3

Binolare con base a sbalzo

SZM-4

Trinolare con base a sbalzo

SERIE SZM - Caratteristiche tecniche

Modelli	Testata	Obiettivo	Stativo	Illuminazione
SZM-1	Binoculare	0,7 4,5x Zoom	Base a colonna	Alogeno doppio 12V/15W per luce incidente e trasmessa
SZM-2	Trinoculare	0,7 4,5x Zoom	Base a colonna	Alogeno doppio 12V/15W per luce incidente e trasmessa
SZM-3	Binoculare	0,7 4,5x Zoom	Base a sbalzo	-----
SZM-4	Trinoculare	0,7 4,5x Zoom	Base a sbalzo	-----

Testate

Binoculari e trinoculari ruotanti a 360° e inclinate a 45°.

Distanza interpupillare

Regolabile tra 51 e 75 mm.

Compensazione diottrica

Su entrambi i tubi oculari (bino & trino).

Oculari

EWF10x/20 mm

Obiettivo

Parafocale acromatico zoom 0,7x... 4,5x (fattore di zoom 6,428:1).

Piano portapreparati:

Per i modelli con illuminazione, disco bianco e nero di contrasto e disco in vetro smerigliato per luce trasmessa.

Messa a fuoco

A pignone e cremagliera, comandato da coppia di manopole poste su entrambi i lati.

Stativi

A colonna, 30 mm e altezza 25 cm, base 26x20x6h cm.
A sbalzo altezza 42 cm, base 23x23 cm, lunghezza braccio orizzontale 45 cm.

Illuminatori

Doppio illuminatore per luce incidente e trasmessa, dotato di lampade alogene da 12V/15W con filtri ottici correttivi (per luce fredda). Regolazione dell'intensità luminosa nella base. La luce incidente è orientabile.



SERIE SZM - Accessori

- Coppia di oculari WF10x
- ST-082 Coppia di oculari WF15x
- ST-083 Coppia di oculari WF20x
- ST-084 Oculare micrometrico WF10x
- ST-085 Lente addizionale 0,5x
- ST-091 Lente addizionale 0,75x
- ST-086 Lente addizionale 1,5x
- ST-087 Lente addizionale 2x
- ST-088 Set per luce polarizzata (filtri e piano rotante)
- ST-040 Condensatore per campo oscuro
- ST-041 Pinzetta per sostegno campioni
- ST-100 Tavolo traslatore
- ST-089 Adattatore per macchina fotografica
- ST-090 Adattatore per telecamera CCD (per 1/3" sensore)
- ST-090.1 Adattatore per telecamera CCD (per 1/2" sensore)
- ST-036 Coppia di paraocchi tipo 2
- ST-012 Disco portapreparati bianco/nero tipo 2 diam. 95 mm
- ST-014 Disco portapreparati in vetro smerigliato tipo 2 diam. 95 mm
- ST-038 Lampada alogena 12V/15W
- ST-037 Lampada alogena 12V/15W con specchio dicroico
- ST-033 Copertina antipolvere tipo 13