











Sonde da laboratorio	Figura	Campo misura	Precisione	t ₉₉	codice
Sonda da laboratorio, con tubo in vetro sostituibile, resistente alle sostanze corrosive	 Conn.: Cavo integrato	-50 ... +400 °C	Classe A	45 s 12 s*	0609 7072
Tubo in vetro contro le sostanze corrosive, per sonda a immersione/ penetrazione					0554 7072
* Senza vetro di protezione					
Sonde per aria	Figura	Campo misura	Precisione	t ₉₉	codice
● Sonda per aria NTC, affidabile e robusta	 Conn.: Cavo integrato	-50 ... +150 °C ²⁾	±0.5% v.m. (+100 ... +150 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	60 s	0613 1712
● Sonda per aria robusta e affidabile, Pt100	 Conn.: Cavo integrato	-50 ... +400 °C	Classe A	70 s	0609 1773
Sonde per superfici	Figura	Campo misura	Precisione	t ₉₉	codice
● Sonda NTC stagna per superfici piane	 Conn.: Cavo integrato	-50 ... +150 °C ²⁾	±0.5% v.m. (+100 ... +150 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	35 s	0613 1912
Sonda con nastro in Velcro per tubi con diametro max. 75 mm, Tmax. +75°C, NTC		-50 ... +70 °C	±0.2 °C (-25 ... +70 °C) ±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)	60 s	0613 4611
● Sonda di temperatura robusta per superfici, Pt100, stagna	 Conn.: Cavo integrato	-50 ... +400 °C	Classe B	40 s	0609 1973
Sonde immersione/ penetraz.	Figura	Campo misura	Precisione	t ₉₉	codice
● Sonda stagna NTC a immersione/ penetrazione	 Conn.: Cavo integrato	-50 ... +150 °C ²⁾	±0.5% v.m. (+100 ... +150 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	10 s	0613 1212
● Sonda robusta a immersione/ penetrazione Pt100, stagna	 Conn.: Cavo integrato	-50 ... +400 °C	Classe A	12 s	0609 1273
Sonde alimentari	Figura	Campo misura	Precisione	t ₉₉	codice
● Sonda per alimenti (IP65) in acciaio inox, con cavo in PUR	 Conn.: Cavo integrato	-50 ... +150 °C ²⁾	±0.5% v.m. (+100 ... +150 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	8 s	0613 2211
● Sonda NTC per alimenti in acciaio inox (IP67), con cavo in Teflon fino a +250°C	 Conn.: Cavo integrato	-50 ... +150 °C ²⁾	±0.5% v.m. (+100 ... +150 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	8 s	0613 3311
● Sonda robusta NTC a penetrazione, ideale per alimenti, con impugnatura speciale e cavo rinforzato in PUR	 Conn.: Cavo integrato	-50 ... +150 °C ²⁾	±0.5% v.m. (+100 ... +150 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	7 s	0613 2411
● Sonda NTC per surgelati, a cavatappi	 Conn.: Cavo di collegamento	-50 ... +140 °C ²⁾	±0.5% v.m. (+100 ... +140 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	20 s	0613 3211
● Sonda per alimenti Pt100, robusta, in acciaio inox (IP 65)	 Conn.: Cavo integrato	-50 ... +400 °C	Classe A	10 s	0609 2272

● Con questa sonda, lo strumento di misura nella TopSafe è stagno

2) Campo di misura: nel lungo periodo +125 °C, nel breve periodo +150 °C o +140°C (2 minuti)